

AWG-Turbotauchpumpe

Die tragbare Turbotauchpumpe ist eine mit Wasser angetriebene Feuerwehrrpumpe, bestehend aus einem Turbinen- und Pumpenteil. Zur Förderung von Wasser im Lenzeinsatz und auch als Zubringerpumpe einsetzbar. Ein Vermischen des sauberen Treibwassers mit dem geförderten Schmutzwasser findet nicht statt. Unempfindlich gegen Schmutz und Trockenlauf.

AWG-Turbotauchpumpe



2600 A

Anschluss System Storz oder Gewinde



2600 B

Turbinen Einr- / Abgang Storz Gewin	Pumpenabgang Storz Gewinde	Mindestabsaugtiefe (mm)	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Abbildung	Ident-Nr.	Hinweise
2 x 65	65	20	395	295	290	13,500	2600 A	60369033	
2 x B	B	20	400	300	290	13,500	2600 A	10051233	DIN 14426
2 x G 2½ A	G 2½ A	20	370	290	290	13,000	2600 A	60369133	
2 x B	B	15	375	300	300	14,000	2600 B	20124633	kein Trockenlauf
2 x G 2½ A	G 2½ A	15	350	290	300	13,500	2600 B	60188533	kein Trockenlauf