

Monitore (Wasserwerfer)

- Aluminiumlegierung (A)
- Kupferlegierung (K)
- Edelstahl (E)

Wasserring-Monitore PN10



5100

Bis 1400 l/min., für Wasser und Schaum verwendbar. Kompakte und handliche Geräte ohne zusätzliche Stützen. Schwenkbereich: horizontal 360°, vertikal +30° bis +90°. Bei Ausführung mit Manometer: vertikal +30° bis +80°. Zwei steckbare Griffe dienen zum Drehen des inneren Lagergehäuses.

Anschluss System Storz, Britischer Standard oder Gewinde

Eingang Storz / Gewinde	Ausgang Düse Ø (mm) Gewinde	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Ident-Nr.	Hinweise	Legierung
2 x 65	30	880	425	470	17,100	60265533		A
2 x B	30	880	425	470	17,160	10038833		A
2 x 2½" Inst. BSS		880	425	470	17,100	60290433	2 x 2½" male ¹⁾	A
2 x G 2½" A	30	810	425	470	15,750	10040533	ohne Kupplung	A
2 x B	30	880	425	470	17,500	10043633	mit Manometer PN 16	A

(1) Anschlüsse Britischer Standard, siehe Abb. 1210 B.